

# طراحی و ساخت روبشگر فراصوتی جهت تهیه تصاویر روبش از قطعات صنعتی (B-Scan) B

وحید محبوبی‌پور، فرهنگ هنرور و امیر انصاری

**چکیده:** روش معمول جهت نمایش نتایج آزمونهای فراصوتی نمایش روبش A (A-Scan) می‌باشد که در آن امواج بازتابیده از عیوب و بازتابندهای نشان داده می‌شوند. تفسیر سیگنالهای روبش A دشوار است و نیاز به مهارت و تجربه دارد. علاوه بر نمایش روبش A روش‌های دیگری نیز برای ارائه نتایج بازررسی‌های غیرمخرب فراصوتی وجود دارد که یکی از معروف‌ترین آنها نمایش روبش B است. در این روش ناپیوستگی‌های موجود در قطعه به صورت یک تصویر جانبی از قطعه تحت آزمایش نمایش داده می‌شوند. با استفاده از این روش تشخیص ناپیوستگی‌ها و اندازه‌گیری عمق آنها با دقت بالایی قابل انجام است. برای بدست آوردن تصاویر روبش B علاوه بر مبدل آنالوگ به دیجیتال نیاز به وسیله‌ای به نام روبشگر(Scanner) می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح نحوه تولید تصاویر روبش B، مراحل طراحی و ساخت یک روبشگر با کنترل کامپیوتری برای انجام عملیات بازررسی تشریح می‌گردد. آزمایشات انجام شده کارایی مطلوب روبشگر و نرم‌افزار تهیه شده را جهت ردیابی ناپیوستگی‌های موجود در قطعه و تشخیص عمق و اندازه آنها تایید می‌نماید.

## واژه‌های کلیدی: آزمون غیرمخرب، آزمون فراصوتی، روبشگر، نمایش روبش B

عملکرد آن می‌باشد. نتایج آزمونهای فراصوتی معمولاً به صورت سیگنالهای روبش A نمایش داده می‌شوند. در تکنیک بازتابی Pulse (Echo) که مرسوم‌ترین روش آزمون فراصوتی است اساس نمایش عیوب بازگشت امواج به پروب پس از برخورد به ناپیوستگی بر اساس وجود اختلاف امپدانس صوتی در مرز ناپیوستگی و قطعه می‌باشد [1]. به این ترتیب "ممولاً" در نمایش سیگنالها در سیستم روبش A پالس اولیه، پژواک‌های عیوب (در صورت وجود) و پژواک دیواره پشتی که ناشی از برخورد موج به سطح پشتی قطعه مورد آزمایش است ظاهر می‌گرددند.

ارتفاع دامنه نشانه‌ها معمولاً متناسب با اندازه عیوب می‌باشد (البته فاصله طی شده توسط سیگنال و تاثیرات میرا کننده ماده مورد آزمایش نیز در ارتفاع آنها تاثیر دارد) و فاصله موجود بین پژواک عیوب و پالس اولیه متناسب با عمق عیوب می‌باشد. شکل ۱ سیگنال روبش A بدست آمده از قطعه‌ای فولادی که یک بازتابنده مصنوعی در آن تعییه شده است را نشان می‌دهد که در آن وجود یک ناپیوستگی در قطعه تحت آزمایش کاملاً مشخص می‌باشد. لازم به ذکر است که در شکل ۱ از نمایش RF سیگنال استفاده شده است.

## ۱. مقدمه

امروزه استفاده از آزمونهای غیرمخرب بسیار توسعه یافته و بسیاری از قطعات صنعتی که در ماشین‌آلات و سازه‌ها بکار می‌روند ابتدا تحت بازررسی‌های غیرمخرب قرار می‌گیرند. آزمون غیرمخرب عملیاتی است که بازررسی و یا آزمون (تست) قطعات، و یا مجموعه‌ای از قطعات را با استفاده از روش‌هایی که بر کارایی نهایی آنها تأثیر نمی‌گذارند شامل می‌گردد.

یکی از پرکاربردترین آزمونهای غیرمخرب آزمون فراصوتی است که مبنای آن ارسال امواج فراصوتی به داخل قطعه و بررسی نحوه

این مقاله در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۰ دریافت و در تاریخ ۸۵/۱۱/۱ به تصویب نهایی رسیده است.

وحید محبوبی‌پور، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. mahboobipour@yahoo.com  
دکتر فرهنگ هنرور، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. honarvar@kntu.ac.ir  
امیر انصاری، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. ansari\_arak@yahoo.com

راه آهن تشریح شده و با شبیه سازی بر روی رفتار موج آکوستیک در ریل راه آهن، بازدهی بالای این روش مورد بحث قرار گرفت. در همان سال پژوهشی تحت عنوان "سیستم تصویرگیری روبش B در پروبهای EMAT برای ارزیابی عیوب سطحی" توسط آر. جی. دوهرست و همکارانش انجام گردید [۸].


تصاویر روبش B با جمع آوری اطلاعات تصاویر روبش A بدست می‌آیند و در آنها ناپیوستگی‌ها به صورت تصویر جانبی از قطعه تحت آزمایش نمایش داده می‌شوند. ارائه اطلاعات با استفاده از روش روبش B دارای مزیتهایی نظیر تفسیر ساده‌تر نتایج، تشخیص آسان عمق، اندازه و شکل عیوب موجود در قطعه و همچنین امکان ذخیره و مستندسازی بهتر نتایج آزمون فراصوتی می‌باشد.

نمایش روبش B در واقع نمایی جانبی از قطعه تحت بازرسی را نشان می‌دهد. اگر تصویر را در دو محور X و Y داشته باشیم، محور X حرکت پروب از چپ به راست (یا بر عکس) و محور Y ضخامت قطعه تحت بازرسی را ارایه می‌دهند. گاهی اوقات محور X و Y را با ترتیبی عکس حالت گفته شده در نظر می‌گیرند یعنی محور X نشانگر ضخامت و محور Y نشانگر حرکت پروب در راستای قطعه است. به جهت اینکه نحوه نمایش اول فهم شکل داخلی قطعه و عمق ناپیوستگی موجود در آن را ساده‌تر می‌سازد، نمایش مورد قبول و پذیرش اکثریت کاربران همان نحوه نمایش اول (محور X حرکت پروب و محور Y ضخامت قطعه تحت بازرسی) می‌باشد، (شکل ۲).

از موارد مهم استفاده از نمایش روبش B، ارائه نتایج حاصل از بازرسی به روش فراصوتی TOFD می‌باشد [۹]. روش TOFD به جهت امکان اندازه‌گیری دقیق عیوب، امکان انجام عملیات بازرسی همزمان با جوشکاری و گزارش بازرسی همزمان با اجرای عملیات بازرسی، نرخ کمتر گزارش‌های غلط (FCR) و ... امروزه مورد توجه قرار گرفته است. نمایش تصاویر روبش B با هر دو نوع پروب قائم و زاویه‌ای امکان‌پذیر است و در قطعات بزرگ نظیر خطوط راه‌آهن نیز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از تصاویر روبش B اطلاعات زیر استخراج می‌شود:  
الف) میزان تأخیر زمانی پژواکهایی که ممکن است عامل آنها وجود عیوب باشند.

ب) طول و شکل این عیوب (بازتابندهای)  
برای انجام دقیق عملیات بازرسی غیرمخرب فراصوتی همراه با نمایش ناپیوستگیها به شیوه روبش B، علاوه بر نرم‌افزار، احتیاج به یک روبشگر فرآصوتی نیز می‌باشد. با هدایت و کنترل روبشگر (Scanner) از طریق کامپیوتر برخی از خطاهای انسانی در عملیات بازرسی کاهش یافته و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری عملیات بالا می‌رود. همچنین استفاده از روبشگر به شناخت محل شروع بازرسی، زمان صرف شده برای انجام عملیات بازرسی و تعیین موقعیت عیوب کمک می‌کند.



شکل ۱. سیگنال روبش A مربوط به قطعه اول

در نمایش سیگنالهای حاصل از بازرسی‌های فرآصوتی به شیوه روبش A محدودیتهاي وجود دارد. علاوه بر این معمولاً تجهیزاتی که با این روش نتایج بازرسی را گزارش می‌کنند امکان مستند سازی، چاپ و ارائه دقیق و مستدل نتایج را (در مقایسه با سایر روشها) دارا نمی‌باشند.

در سال ۱۹۹۵ روش‌های مختلف نمایش نتایج در آزمون فرآصوتی منجمله روبش B با روش بازتابی توسط ام. کراوس و همکارانش مقایسه گردید [۲]. در این پژوهش روش روبش B کارایی بالایی در تشخیص دقیق محل لوله‌های آب داخل بتن از خود نشان داد. این روش برخلاف روش A امکان تشخیص مجرای آب و یا حفره و یا محفظه‌های دیگر تعییه شده داخل بتن ساخته شده را فراهم کرد. سه سال بعد در پژوهشی، جهت ارائه نتایج بازرسی به روش TOFD که همزمان با عملیات جوشکاری به منظور رفع عیوب در مرحله ساخت انجام می‌گردید، از روش روبش B استفاده شد. این پروژه توسط شان لاوسون انجام گردید و به ارزش ارائه نتایج آزمون فرآصوتی به روش TOFD با شیوه روبش B صحه گذارد [۳]. در همان سال تقسیم‌بندی<sup>۱</sup> تصاویر روبش B با روش‌های ماتریسی توسط آر. درای و همکارانش به منظور بهبود نتایج روبش B انجام شد [۴].

روش SAFT برای تصحیح نتایج نمایش داده شده روبش B حاصل از آزمون‌های فرآصوتی توسط ای. دبلیو. البرن و همکارانش مورد بررسی قرار گرفت [۵]. همچنین در پژوههای سوئند انجام شد، روش روبش B برای بازرسی نیروگاههای هسته‌ای سوئند انجام شد، روش روبش B برای ارائه نتایج و دسته‌بندی آنها در بازرسی فرآصوتی عیوب انتخاب گردید [۶]. عنوان این پروژه "دسته‌بندی اتوماتیک عیوب در بازرسی‌های فرآصوتی غیرمخرب" بود.

در سال ۲۰۰۳ تحلیل تصاویر روبش B برای تشخیص عیوب داخلی در خطوط راه‌آهن توسط اج. سیگان انجام پذیرفت [۷]. در این پژوهش که در کشور اسکاتلند انجام شد، مزایای استفاده از روش روبش B نسبت به روبش A برای ردیابی عیوب داخلی خطوط

<sup>۱</sup> Segmentation

در این نوشتار نحوه ساخت تصاویر روش B تشریح و سپس مراحل طراحی و ساخت روبشگر (Scanner) فراصوتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نحوه انجام آزمایشات و نتایج حاصل ارایه خواهد شد.

## ۲. نحوه دستیابی به تصاویر روش B


در دستگاههای آنالوگ برای نمایش تصاویر روش B از اسیلوسکوپی که دوام درخشش فسفر آن طولانی است استفاده می‌شود. چنین اسیلوسکوپی اجزه می‌دهد که اثر به جا مانده از حرکت پرتو الکترونی تا مدتی پس از قطع سیگنال بر روی صفحه باقی بماند. امروزه در سیستم‌های دیجیتال، تصویر بر روی صفحه نمایشگر کامپیوتر رسم می‌گردد.

در روش مرسوم برای ارائه تصاویر روش B سیگنالهای روش A را دیجیتایز نموده پس از در کنار هم قرار دادن آنها دامنه را با استفاده از مقیاس خاکستری یا رنگی نمایش می‌دهند. در کامپیوتر توسط نرمافزار مخصوصی، با توجه به مقیاس موردنظر، دامنه سیگنالهای موجود، به یک رنگ یا یک سطح خاکستری تبدیل می‌شوند. با توجه به زمان رسیدن سیگنالها در تصویر روش A، سطوح خاکستری یا رنگی مربوط به دامنه سیگنالها در کنار هم قرار می‌گیرند که حاصل آن ایجاد یک نوار رنگی به ازای هر سیگنال روش A به دست آمده از یک موقعیت مکانی پروب فراصوتی است. با حرکت پروب به میزانی معین، روش A دیگری به دست می‌آید که نوار رنگی دیگری را به دست می‌دهد. با توجه به موقعیت‌های مکانی پروبها، این نوارهای رنگی توسط نرمافزار به ترتیب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که حاصل آن یک تصویر روش B خواهد بود [۱۰].

در مقیاس خاکستری معمولاً حداکثر دامنه در جهت مثبت را با رنگ سفید و حداکثر دامنه در جهت منفی را با رنگ سیاه نمایش می‌دهند و با تقسیم‌بندی این محدوده، سطوح خاکستری تعریف می‌شوند. تجربه نشان داده است که حداقل تقسیم‌بندی مقیاس خاکستری بایستی  $64 \times 64$  سطح مجزا باشد [۱۱]. مناسب‌ترین و مرسوم‌ترین تقسیم‌بندی  $256 \times 256$  سطح است [۱۲]. در عمل معمولاً از سطح خاکستری به جای رنگ استفاده می‌شود تا بتوان نتایج را بر روی مانیتور و چاپگر سیاه و سفید نیز مشاهده کرد.

محور قائم تصاویر روش B نشان‌دهنده زمان رسیدن امواج است. با توجه به سرعت موج در قطعه تحت آزمون و هندسه آزمون، می‌توان مقیاس زمان را به مقیاس مسافت تبدیل نمود که در نتیجه محور قائم معرف ضخامت قطعه خواهد بود. بنابراین از روی تصاویر، به سادگی عمق و اندازه عیوب مشاهده می‌شود.

جهت انتقال اطلاعات مربوط به سیگنالها به کامپیوتر و عملیات کنترل کارت A/D یک برنامه نرمافزاری نوشته شد. اطلاعات در یک ماتریس با یک سطر و  $2048 \times 2048$  ستون ذخیره شد. در حقیقت تا این



شکل ۲. شماتیک بدست آوردن تصویر روش B

ممکن است که تصاویر روش B شبیه به تصاویر پرتونگاری<sup>۱</sup> به نظر آیند اما انجام آزمون فراصوتی با ارائه نتایج به شیوه روش B دارای مزیتهای قابل توجهی نسبت به روش پرتونگاری می‌باشد از جمله:

۱- حصول تصاویر روش B در مقایسه با تصاویر پرتونگاری بسیار سریعتر بوده و در حقیقت امکان انجام عملیات بازرگی حین ساخت نیز میسر می‌باشد.

۲- در این روش برخلاف پرتونگاری امکان اندازه‌گیری عمق عیوب با دقت بسیار بالای وجود دارد (امروزه روش‌هایی برای اندازه‌گیری عمق عیوب با پرتونگاری وجود دارد (نظیر Parallax Technique) ولی این روشها بدليل هزینه بالا و دقت کم به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳- تجهیزات مورد نیاز برای تهیه تصاویر روش B سبک‌تر و کوچک‌تر بوده و برای حمل و نقل مناسب‌ترند.

۴- از لحظه اینمی نیازی به تخلیه سایت برای انجام عملیات بازرگی نمی‌باشد و از این‌رو سیکل کاری متوقف نمی‌شود.

۵- ذخیره‌سازی اطلاعات در این روش به صورت دیجیتال می‌باشد که نسبت به حالت ذخیره‌سازی بر روی فیلم در پرتونگاری صنعتی مزیتهای چشمگیری دارد.

۶- در این روش مواد مصرفی به صورتی که در پرتونگاری مورد نیاز می‌باشند وجود ندارند.

۷- هزینه استفاده از این سیستم کمتر از روش پرتونگاری است.


۸- عمق بازرگی با استفاده از این روش به واسطه طبیعت بازرگی فراصوتی بسیار بالاتر از روش پرتونگاری می‌باشد.

<sup>1</sup>. Radiography

۵- امکان فشرده شدن پروب‌ها به سطح در حین حرکت مجموعه.  
۶- تعییه یک مکانیزم قفل کننده مناسب و سریع روی مجموعه جهت ثابت کردن پروب‌ها پس از نصب.

اولین مسئله‌ای که در طراحی قسمت‌های مختلف روبشگر باید مورد توجه قرار گیرد، انتخاب مواد اولیه با توجه به خصوصیات و شرایط کاری آزمون است. مواد اولیه باید جرم جمی پایینی داشته باشند. با توجه به محدودیت قدرت موتورها لازم است که وزن روبشگر تا حد امکان کم باشد، همچنین کم بودن وزن موجب آسانی حمل و نقل و استفاده از روبشگر میگردد. مقاومت به خوردگی مواد اولیه یکی دیگر از شرایطی است که باید مد نظر قرار گیرد. آب و یا سایر مایعات با پایه آبی بعنوان ماده واسط در طول انجام بازررسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ساخت روبشگر باید از مواد اولیه مقاوم به خوردگی استفاده نمود. همچنین با توجه به استفاده از اتصال پیچی در این سیستم قطعات باید جفرمگی پایینی داشته باشند.

با توجه به شرایط ذکر شده، جنس غالب قسمت‌های این مجموعه از آلومینیومآلیزی کارپذیر سری 7xxx ۷ انتخاب شد. قسمت‌های مختلف روبشگر عبارتند از: شاسی (Montskel) از دو بدنه جانبی و یک قسمت بالایی، نگهدارنده پروب (Probe Holder) برای نگهداشتن یک پروب قائم به صورت عمود بر سطح بازررسی، دو موتور پله‌ای که به صورت پشت به پشت به هم متصل شده‌اند، چرخهایی از جنس تفلون که جهت جلوگیری از لیز خوردن و بالا بردن اطمینان حرکتی روبشگر لایه‌ای از لاستیک به دور آنها کشیده شده است، فنر برای فشردن پروب به سطح و جعبه مدارات الکترونیکی (شکل ۳)، برای ساخت بدنه، از عملیات WEDM استفاده شد. این عملیات برای اشکالی که از یک صفحه به صورت راه بدر جدا می‌شوند (بدون زاویه و یا با زاویه‌ای محدود نسبت به سطح) با هر میزان پیچیدگی در شکل ایده‌آل است. به منظور نزدیک ساختن مرکز جرم مجموعه به مرکز حجم آن موتورها به چرخهای جلوی روبشگر متصل شدند. این امر از بلند شدن روبشگر از روی سطح تحت بازررسی در هنگام روبش نیز جلوگیری می‌کند. سایر قسمت‌ها با عملیات تراش و فرز ساخته شدند. شکل ۴ روبشگر ساخته شده را نشان می‌دهد.



شکل ۳. نمای انفجاری روبشگر با اجزاء مختلف آن

قسمت برنامه، اطلاعات حاصله یک سیگنال روبش A را تولید می‌نماید. با نوشتن یک حلقه می‌توان ماتریسی را تعریف نمود که اطلاعات مربوط به روش‌های متواتی در سطرهای آن قرار گیرند. (به عنوان مثال می‌توان ماتریس k را با ۱۰۰ سطر و ۲۰۴۸ ستون تعريف کرد که در حقیقت ۱۰۰ سطر آن ۱۰۰ سیگنال روبش A گرفته شده به صورت پشت سر هم می‌باشد).

راعیت یکسان بودن میزان پیشروی مکانی برای بدست آوردن یک روبش متقاضی ضروری می‌باشد. به این منظور و با استفاده از روبشگر ساخته شده برنامه تهیه تصاویر روبش B و برنامه هدایت روبشگر یکپارچه شدن. در هنگام بازررسی، برنامه ابتدا یک سیگنال روبش A را می‌گیرد (برای کمتر کردن اثر نویه noise) از هر نقطه چندین سیگنال روبش A گرفته شده و از آنها میانگین‌گیری شد. سپس نرمافزار، موتور پله‌ای<sup>۱</sup> را به اندازه‌ای مشخص پیش می‌برد و این حلقه تا انتهای مسیر روبش تکرار می‌شود. اطلاعات بدست آمده برای مراحل بعدی در یک ماتریس ذخیره می‌شود. ماتریس حاصل توسط دستورهای گرافیکی به صورت یک تصویر با مقیاس خاکستری رسم شده و تصویر روبش B بدست می‌آید. در نمایش اطلاعات، پژواک‌های دوم و سوم و ... باعث می‌شوند که تصویر نهایی کوچک شده و امکان مشاهده عیوب وجود نداشته باشد. برای حل این مشکل پژواک‌های دوم به بالا از تصویر حذف و مقیاس نمایش افزایش داده شد. مقدار پس ماشه<sup>۲</sup> برابر با ۲۰۴۸ در نظر گرفته شد و نرخ نمونه برداری ۱۰ MHz بوده است. جهت سهولت کنترل روبشگر و داده برداری از یک رابط گرافیکی<sup>۳</sup> استفاده شد. متغیرهای موتور که شامل قابلیت تفکیک موتور بر حسب پله و فاصله زمانی بین دو پله می‌باشند از طریق رابط گرافیکی قابل کنترل هستند. از آنجاییکه خاموش بودن موتورها در هنگامی که عملیات بازررسی صورت نمی‌گیرد از داغ شدن آنها جلوگیری می‌کند، دگمه‌ای به این منظور در رابط گرافیکی تعییه شده است. پس از پایان عملیات روبش، تصویر روبش B بدست آمده در پنجره‌ای که در رابط گرافیکی قرار دارد نمایش داده می‌شود.

### ۳. طراحی و ساخت روبشگر

برای انجام دقیق عملیات بازررسی فرآصوتی و ارائه نتایج به صورت تصاویر روبش B نیاز به یک روبشگر می‌باشد. موارد زیر به عنوان ملزمات طراحی باید مدنظر قرار گیرند:

- ۱- استفاده از مواد اولیه با جرم جمی پایین.
- ۲- استفاده از مواد اولیه با مقاومت به خوردگی بالا و مقاومت به سایش مناسب.
- ۳- استفاده از مواد اولیه با مقاومت مکانیکی مناسب.
- ۴- اطمینان از قرار گیری پروب‌ها به صورت عمود بر سطح بازررسی.

۱. Stepper Motor

۲. Post Trigger

۳. GUI: Graphical User Interface



شکل ۴. نمایی از روبشگر ساخته شده

حرکت آنها لحاظ گردید. این امر حرکت مستقیم روبشگر را تضمین می‌نماید. ارتباط بین این مدار و کامپیوتر از طریق درگاه متوالی (Serial Port) برقرار گردید.

## ۵. نتایج آزمایشات

### ۱-۵. محدوده اطمینان حرکتی روبشگر

قطعات مورد آزمایش بلوکهایی از جنس CK45 بودند که بازتابندهایی به صورت سوراخ جانبی در آنها ایجاد گردیده بود. در قطعه مورد آزمایش اول (شکل ۵) که حاوی یک سوراخ در نیمه پایینی می‌باشد، تصویر سوراخ، متناظر با عمق مربوطه در نمایش روبش B در شکل ۶ بدست آمده است. در تصاویر بدست آمده از نمونه‌های نشان داده شده در شکلهای ۷ و ۹ نیز ناپیوستگیهای موجود در قطعه به روشنی در تصاویر روبش B مربوط به آنها ظاهر شده‌اند. در قطعه مورد آزمایش سوم (شکل ۹) که حاوی چهار سوراخ با عمقهای مختلف می‌باشد هر چهار سوراخ متناظر با عمق مربوطه در تصویر روبش B بدست آمده‌اند. تصویر بدست آمده برای این قطعه در شکل ۱۰ آورده شده است.

## ۴. سیستم حرکتی روبشگر


سیستم حرکتی در این مجموعه، یک حرکت خطی تولید می‌نماید. برای ایجاد حرکت مورد نیاز و با توجه به لزوم کنترل روبشگر توسط کامپیوتر، محرك از نوع موتور پله‌ای انتخاب گردید. از مهمترین مزایای موتورهای پله‌ای سادگی کنترل دیجیتالی آنها است. موتوری که در روبشگر مورد استفاده قرار گرفت از نوع مغناطیس دائم (PM) می‌باشد. موتور استفاده شده دارای قدرت  $0.65 \text{ N.m}$  و قابلیت full step می‌باشد و با استفاده از حالت half step می‌توان به دقت  $1/8$  درجه می‌باشد. این قابلیت تفکیک برای حالت  $0/9$  درجه دسترسی یافت. حالت نیم پله علاوه بر دارا بودن قابلیت تفکیک بیشتر، دارای مقاومت بیشتر به روزنанс موتور و سیستم است (لرزش کمتری وجود دارد). با توجه به شعاع چرخ مورد استفاده که  $90$  میلیمتر است قابلیت تفکیک روبشگر برابر است با:

$$\text{Resolution} = 90 \times \pi / 400 = 0.70 \text{ mm} \quad (1)$$

برای کنترل موتورها از میکروکنترلر ATMEGA88 استفاده شد. در برنامه میکروکنترلر همزمانی شروع حرکت موتورها و یکنواختی



شکل ۵. قطعه اول با ۱ بازتابنده در نیمه پایینی



شکل ۶. روش B قطعه اول با ۱ بازتابنده در نیمه پایینی




شکل ۷. قطعه دوم با ۲ بازتابنده



شکل ۸. تصویر روش B قطعه دوم با دو بازتابنده



شکل ۹. قطعه سوم با ۴ بازتابنده



شکل ۱۰. تصویر روش B حاصل از قطعه سوم با ۴ بازتابنده

#### ۲-۵. اندازه‌گیری عمق سوراخها

با استفاده از تصویر روش B عمق سوراخها برای قطعه شماره ۵ برابر ۱۷/۰ میلی‌متر بدست آمد که با عمق حقیقی آن که برابر ۱۷/۰ میلی‌متر می‌باشد کاملاً همخوانی دارد، عمق سوراخها در قطعه شماره ۷ به ترتیب برابر ۱۶/۲ و ۱۷/۹ میلی‌متر اندازه‌گیری شد که به عمق واقعی سوراخها که مقادیر آنها ۱۶/۰ و ۱۸/۰ میلی‌متر است بسیار نزدیک می‌باشد. اندازه‌های بدست آمده برای عمق سوراخها در قطعه شماره ۹ به ترتیب ۹/۰، ۹/۵، ۱۴/۵، ۱۹/۶ میلی‌متر بود و با در نظر گرفتن عمق حقیقی سوراخها (به ترتیب برابر ۹/۰، ۹/۴، ۹/۰ و ۱۹/۵ و ۱۹/۱) نتایج بدست آمده قابل قبول هستند.

بدین ترتیب در بدترین حالت میزان خطاب برابر است با


$$14.5 - 14.1 / 14.5 = 2.7\%$$

محدوده اطمینان حرکتی روبشگر با انجام آزمایش‌های متعددی تخمین زده شد. نرمال بودن پاسخ آزمایشات برای مسیرهایی با طولهای متفاوت در نمودار شکل ۱۱ نشان داده شده است. پاسخ آزمایشات درصد مسیر طی شده توسط روبشگر می‌باشد. محدوده اطمینان با احتمال ۹۵٪ از رابطه زیر محاسبه می‌گردد [۱۳]:


با توجه به مقادیر بدست آمده برای میانگین و انحراف معیار که عبارتند از:  $\bar{x} = 98.64$  و  $s.d = 1.118$  محدوده اطمینان حرکتی روبشگر با احتمال ۹۵٪ برابر است با:

$$C.I. = \bar{x} \pm 1.96 \times s.d \quad (3)$$

$$C.I. = 98.64 \pm 1.96 \times 1.118 = 98.64 \pm 2.19\%$$



شکل ۱۱. توزیع نرمال پاسخها



شکل ۱۲. نحوه اندازه‌گیری عمق ناپیوستگیها

*Technique for the Detection, Location and Sizing of Flaws*", British Standard Institute, 1993.

- [12] E 1961-98, "Standard Practice for Mechanized Ultrasonic Examination of Girth Welds Using Zonal Discrimination with Focused Search Units", Annual Book of ASTM Standards, Section 3: Metals Test Methods and Analytical Procedures, Vol. 03.03: Nondestructive Testing, 1999.
- [13] Thomas Beckwith; G., Roy Marangoni, D., John, H. Lienhard, V, "Mechanical Measurements", Addison-Wesley Publishing Company, 1993.

## ۵. نتیجه گیری

در این پژوهش روش دستیابی به تصاویر روبش B با استفاده از یک روبشگر با کنترل کامپیوترا و بر اساس اطلاعات گرفته شده توسط دستگاه فرآصوتی مورد بررسی قرار گرفت و فرآیند طراحی و ساخت یک روبشگر خطی تشریح شد. آزمایشات انجام شده بر روی نمونه‌هایی با عیوب مصنوعی حاکی از توانایی این سیستم در شناسایی عمق ناپیوستگی‌های موجود در قطعات صنعتی با دقیقی قابل قبول می‌باشد. با انجام تعییرات اندکی در این سیستم می‌توان از آن جهت بازرسی جوشهای لب به لب ورق و لوله استفاده نمود. آزمایشات انجام شده نشانگر کارایی بالای سیستم ساخته شده می‌باشد.

## مراجع

- [1] Halmshaw, R., "Non-Destructive Testing", Edward Arnold, Second Edition, 1991.
- [2] Krause, M., Maierhofer, C., Wiggenhauser, H., "Comparison of Pulse-Echo-Methods for Testing Concrete", The Online Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 1995.
- [3] Shaun Lawson, "Ultrasonic Testing and Image Processing for in-Progress Weld Inspection", The Online Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 1996.
- [4] Drai, R., Sellidj, F., Bentaleb, N., "B-Scan & X-Ray Images Segmentation Using Co-Occurrence Matrix", The Online Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 1998.
- [5] Elbern, A.W., Guimares, L., "Synthetic Aperture Focusing Technique for Image Restoration", The Online Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 1999.
- [6] Stepinski, T., Lingvall, F., "Automatic Defect Characterizations in Ultrasonic NDT", The Online Journal of Nondestructive Testing, www.ndt.net, 2000.
- [7] Cygan, H., Girardi, L., "B-scan Ultrasonic Image Analysis for Internal Rail Defect Detection", www.inrets.fr/ur/ltn/pdf/WCRR03\_diagus.pdf, 2003.
- [8] Dewhurst, R.J., Boonsang, S., Murray, P.R., "A Laser-Ultrasound/EMAT Imaging System for Near Surface Examination of Defects", www.bindt.org/Mk1Site/NDT2002Abstr1.htm, 2003.
- [9] Don, E., Bray, Roderic. Stanley, K., "Nondestructive Evaluation - A Tool in Design, Manufacturing, and Service", CRC Press Inc. 1997.
- [10] Verkooijen, J., "Time of Flight Diffraction", The Sonovation Approach to TOFD Pre-Service Inspection, July 1999.
- [11] BS-7706, "Guide to Calibration and Setting-Up of the Ultrasonic Time of Flight Diffraction (TOFD)